

I. INTRODUCTION

Pour comprendre ce document, vous devez, au moins avoir lu préalablement le « Logical Quick Guide ».

II. MOTEUR DE TEMPLATE : SMARTY

A. PRESENTATION

Smarty est un moteur de patron qui permet de dissocier le calcul (PHP) de l'affichage (HTML).

La syntaxe valable est celle définie dans la documentation de Smarty : <http://www.smarty.net/docs.php>.

Ce langage est utilisé dans tous les patrons Plici (view/sites/my/xx/*.html).

B. LES VARIABLES TOUJOURS DISPONIBLES

```
{ $picture_path } - /picture/ - Chemin HTTP pour les images
{ $root_http_current } - /1/ - Chemin HTTP pour l'index
{ $plici_version } - 1.0.0.RC.4.r.925 - Version de Plici
{ $uid_from_cfg } - 57aa460c19203e7b3bc2856e15ca4990 - Identifiant unique de la plateforme Plici
{ $g_settings } - tableau des variables de configuration
{ $array_parent_page } - id des pères juste par ordre ( 0 à x), il y a toujours l'élément 0.
{ $array_page_path } - Tableau des pages pères
{ $array_son_link } - Tableau des frères
{ $array_sub_link } - Tableau des fils
{ $referencing } - Tableau des informations de référencement de la page courrante
{ $is_ecommerce_web_site } - 1 - true si le site est un site e-commerce
{ $full_root_url_fo } - http://local-www.plici.net/1/ - Adresse complète de l'index
{ $is_not_local_host } - 1 - false si on est sur un poste en local
{ $http_css_file } - /1/css_screen.css - Chemin HTTP du fichier css du FO ou du BO
{ $http_js_file } - /1/js_general.js - Chemin HTTP du fichier Javascript du FO ou du BO
{ $site_name } - local-www.plici.net - Nom de domaine du site
```

A. LES VARIABLES DU BO

```
{ $picture_path_bo } - /admin_xv4cms/11/picture/ - Chemin HTTP pour les images
{ $http_css_file_fo } - /css_screen.css - Chemin HTTP pour le fichier CSS
{ $full_root_url_fo_without_language } - http://local-www.plici.net/ - Chemin HTTP du FO
{ $master_user_from_cfg } - admin - Login du SuperUser pour savoir si l'utilisateur actuel est le SuperUser
{ $g_admin_login } - admin - Login de l'utilisateur courant
```

```
{ $is_slave_website } - true - Définit si on est sur un site esclave ou pas
```

B. AFFICHER UN PRIX, POIDS, UNE DATE

```
{ $mavar|net_print:"date" }
{ $mavar|net_print:" price" }
{ $mavar|net_print:" weight" }
```

C. CODE SMARTY UNIQUE A PLICI

```
{ not_cached } / { /not_cached } - Permet d'éviter que le contenu du bloc soit caché
{ plicitag tag='time' format='h:i:s j/m/y' } / { /plicitag } - Exemple de syntaxe d'appel à un plicitag de detail.
{ plicitag type='link' tag='time' format='h:i:s j/m/y' } / { /plicitag } - Exemple de syntaxe d'appel à un plicitag de lien.
< plici_net_links > . < / plici_net_links > - Boucle sur les liens du conteneur.
< plici_if if=" $net_link_last != ~TRUE ~" > - Dans plici_net_links, identifie le dernier lien
< plici_foreach from=' $array ' key='key' item='item' > < / plici_foreach > - Foreach Smarty
```

1. CREATION D'UN LIEN PLICI

```
{ net_url ... } - Création d'un lien vers un produit, une page, etc.
```

Exemple :

```
{ net_url type='PRODUCT' pro_id=$product.pma_id pro_title=$product.pma_title id_page=$page_id }
```

Voir la fonction net_url dans php_functions.php pour le fonctionnement complet.

D. GENERIQUE

```
{ debug } - Affiche toutes les variables Smarty disponibles dans la page
{ * Mon commentaire * } - Faire un commentaire en Smarty
{ if ( $a == 'b' ) <strong>a vaut b </strong> { else } a ne vaut pas b { /if } - Test conditionnel
{ foreach from=$array key=key item=item } { $key } => { $item } { /foreach } - Parcourir un tableau (foreach en php)
{ $variable } - Affiche la valeur de $variable
{ assign var='variable' value=45 } - Assigne une variable à smarty
```

E. INSERER UN FICHIER PHP

```
{ include_php file='file.protect.php' }
```

Inclus le fichier file.protect.php placé au même endroit que le fichier qui fait l'inclusion. L'extension .protect.php évite que l'on puisse y accéder directement via une URL.

F. SYNTAXE SMARTY ALTERNATIVE (XHTML)

```
<plici_if if='$a=='b''><strong>a vaut b </strong><plici_else/> a ne vaut pas b</plici_if> - test conditionnel  
<plici_foreach from='$array' key='key' item='item'>{$key}=>{$item}</plici_foreach> - Parcourrir un tableau (foreach en php)  
<plici_assign var='variable' value=45> - Assigne une variable à smarty
```

III. TRADUCTION

```
{'str_plop'|tr} cherché dans t_lang  
Peut prendre en paramètre 'JS','HELP','VALUE','DIRECT'  
{'str_plop'|tr : 'VALUE'}
```

IV. OUTILS WEB SUR PLICI

Site : <http://www.plici.net>

Forum : <http://forum.plici.net>

BugTracker : <http://project.plici.net>

Wiki : <http://wiki.plici.net>

Blog : <http://blog.plici.net>

PhpDoc : <http://www.plici.net/doc/index.html>

Projet SourceForge : <http://sourceforge.net/projects/plici>